

PROFILÉ & ACCESSOIRES DE FIXATION

CARACTERISTIQUES PROFILÉ

- Le profilé permet de monter et descendre simplement sa voile côté façade
- Format demi-rond en aluminium anodisé - 150cm
- Glissière 30cm avec **poignet de serrage intégrée**
- **Couvercle de finition en acier inoxydable (AISI 316)** pour une finition premium
- **Garantie 3 ans**

RECOMMANDATIONS

- Conseillé pour les maisons avec un ensoleillement latéral
- Idéal pour une fixation entre plusieurs façades ou sur support solide existant
- Alternative design et économique au mât avec ancrage mural

FINITIONS & COLORIS



KIT MURAL

Taquet avec poulie pour faciliter le réglage de votre voile côté façade - permet d'éviter l'utilisation d'une échelle pour accrocher ou décrocher sa voile



TYPES DE FIXATIONS

FIXATION MECANIQUE COURTE

Acier inoxydable 316

Course : 18 à 26 cm
(mousqueton non-inclus)



TAQUET REGLABLE

Lot de 2 boutons
acier inoxydable 316

FIXATION STANDARD

Corde polyester imputrescible
palette tendeur et mousquetons inox

Course : de 25 à 150cm



FIXATION RENFORCE

Corde polyester imputrescible
poulie double + poulie simple
mousquetons inox

Course : 40 à 250cm



FIXATION XTREM

Corde polyester imputrescible
poulie triple + poulie double
mousquetons inox

Course : 40 à 250cm



*Deux coloris de cordage au choix : noir ou gris clair

*La longueur des cordages peut-être adaptée sur demande

*Utilisation recommandée d'un KIT RENFORCE ou XTREM avec TAQUET pour chaque mât

VISSERIE SELON OPTIONS DE FIXATION

Mur en pierre ou brique




Anneau M8 avec tamis
acier inoxydable 316

Mur en bois



Piton M12 x120mm
acier inoxydable 316

Platine murale



Élément 10x12cm (épaisseur 6mm)
encoches oblongs M10 - en INOX brossé

*Conseillé pour les voiles de + de 17M²

WALL TRACK & MOUNTING ACCESSORIES

TRACK SPECIFICATIONS

- The wall track allows you to easily raise or lower your sail on the facade side.
- Half-round anodized aluminum profile – 150 cm.
- 30 cm sliding carriage with integrated tightening handle.
- **AISI 316 stainless steel end cap for a premium finish.**
- **3-year warranty.**

RECOMMENDATIONS

- Recommended for homes with low-angle or lateral sunlight.
- Ideal for installation between multiple facades or on an existing solid support.
- A stylish and cost-effective alternative to poles with wall anchoring.

FINISHES & COLORS



WALL KIT

Cleat with pulley to facilitate sail adjustment on the facade side – eliminates the need for a ladder to hook or unhook your sail.



MOUNTING TYPES

SHORT MECHANICAL FIXING AISI 316 Stainless Steel

Adjustment range: 18 to 26 cm
(Snap hook included)



ADJUSTABLE CLEAT
Set of 2 buttons
AISI 316 Stainless Steel

STANDARD FIXING

Rot-proof polyester rope
Stainless steel tensioner plate and snap hooks

Adjustment range: 25 to 150 cm



REINFORCED FIXING

Rot-proof polyester rope
Double pulley + Single pulley
Stainless steel snap hooks

Adjustment range: 40 to 250 cm



XTREM FIXING

Rot-proof polyester rope
Triple pulley + Double pulley
Stainless steel snap hooks

Adjustment range: 40 to 250 cm



*Choice of two rope colors: Black or Light Grey

*Rope length can be customized upon request

*Recommended use of a REINFORCED or XTREM KIT with a CLEAT for each pole

HARDWARE BY MOUNTING OPTION

Stone or Brick Wall




M8 Eye bolt with mesh sleeve
AISI 316 stainless steel

Wood Wall



M12 x 120mm Eye bolt screw
AISI 316 stainless steel

Wall Plate



10 x 12 cm plate (6 mm thickness)
M10 oblong slots – Brushed STAINLESS STEEL

*Recommended for sails over 17 m²


MUURPROFIEL EN SPANELEMENTEN

EIGENSCHAPPEN MUURPROFIEL

- Dankzij het profiel kan de hoogte van het zeil op de gevel ingesteld worden
- Halfrond geanodiseerd aluminium -150cm
- Sliding unit van 25 cm inbegrepen - **zelfde werkwijze als bij de paal**
- Gevezen Rvs deksel boven en onder voor premium afwerking
- 3 jaar garantie

AANBEVELINGEN

- Aanbevolen voor woningen met zijdelings zon.
- Stijlvol en voordelig alternatief ipv de paal met muuranker
- Ideaal voor montage tussen meerdere gevels of andere bestaande stevige ondergrond..



MUURKIT

Kikker met katrol om het afstellen van uw zeil aan de gevelzijde te vergemakkelijken - vermijdt het gebruik van een ladder om het zeil vast of los te maken.



SPANELEMENTEN

Mechanische verbinding

Roestvrij Staal

Spanlengte : van 18 à 26 cm
(karabijnhaken niet inbegrepen)



Verstelbare stok

Set van 2 knoppen
van roestvrij staal 316

Standaard spanelement

Rotbestendig polyester touw
Spanplaat + RVS karabijnhaken

Spanlengte : van 25 à 150cm



Versterkt spanelement**

Rotbestendig polyester touw
Dubbele katrol + enkel katrol
Rvs karabijnhaken

Spanlengte 40 à 250cm



Twee touwkleuren beschikbaar : zwart of grijs
Touwlengte kan eventueel aangevraagd worden.

**Wij raden het gebruik van tenminste 1 versterkt spanelement per zeil aan

XTREM spanelement

Rotbestendig polyester touw
drievoudige katrol +
dubbele katrol
roestvrijstalen karabijnhaken

Spanlengte 40 à 250cm



SCHROEVEN VOLGENS BEVESTIGINGSONDERGROND

Voor stenen of
bakstenen muren




Metalen huls
Ring RVS- M8

Voor houten ondergrond



Oogvijs RVS 316
Lengte vijs beschikbaar
in verschillende maten

Muurplaat



Muurbeugel in geborsteld RVS
10x12 (6 mm dik) gatten M10
Wandbevestiging voor zeilen van meer dan
17m²